



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0860

检测报告

No.委检（鞋）2023-078

样品名称:	Safetoe 牛皮劳保鞋
型号规格:	L-7328（复合头+凯夫拉）
送检单位:	上海朗峰鞋业有限公司
检测类别:	委托检测

上海市安全生产科学研究所
劳动防护用品检测站



上海市安全生产科学研究所劳动防护用品检测站

检测报告

No.委检(鞋)2023-078

第 1 页 共 2 页

检测类别	委托检测	样品编号	YP2023-0758
样品名称	Safetoe 牛皮劳保鞋	型号规格	L-7328 (复合头+凯夫拉)
送检单位	上海朗峰鞋业有限公司	送检人	熊婷婷
联系地址	上海市宝山区沪太路 6188 号 1-107		
联系电话	021-5212 7320	邮政编码	201907
样品制造商	上海朗峰鞋业有限公司	样品生产日期	2023 年 09 月
样品制造商地址	上海市宝山区沪太路 6188 号 1-107		
样品收到日期	2023 年 09 月 19 日	样品数量	3 双
样品状态描述	样品鞋号为 260; 样品完好。		
样品照片			
检测项目	抗冲击性、耐压力性、刺穿力、防静电性能。		
产品标准	GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》 200 J		
测试方法标准	GB/T 20991-2007《个体防护装备 鞋的测试方法》 GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》		
检测日期	2023 年 09 月 19 日至 2023 年 10 月 10 日		
检测结论	送检样品经检测, 所检项目符合 GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》的要求。 详见本报告检测结果汇总页。  (检验检测机构章) 签发日期: 2023 年 10 月 13 日		
备注	/		
批准: 马昱亮 职务:	马昱亮	审核: 钱瑞琳 钱瑞琳	主检: 肖晓 肖晓



上海市安全生产科学研究所劳动防护用品检测站

检测报告

No.委检(鞋)2023-078

第 2 页 共 2 页

序号	标准检测项目及单位	测试方法标准	技术要求	检测结果		单项判定
1	GB 21148-2020 6.2.3 抗冲击性（mm）	GB/T 20991-2007 5.4	在至少（200±4）J 冲击能量冲击后，在保护包头的测试轴线上不应产生贯穿材料的裂缝，保护包头内的最小间距： 鞋号：255～265，≥14.0	01L	15.0 无裂纹	合格
				01R	15.5 无裂纹	
2	GB 21148-2020 6.2.4 耐压力性（mm）	GB/T 20991-2007 5.5	在（15±0.1）kN 压力下包头内的最小间距： 鞋号：255～265，≥14.0	02L	20.0	合格
				02R	20.0	
3	GB 21148-2020 6.3.1 刺穿力（N）	GB/T 20991-2007 5.8.2	金属防刺穿垫：穿透鞋底的力≥1100	/		合格
		GB/T 20991-2007 5.8.2	非金属防刺穿垫（不设计为内底用）：测试钉尖穿透鞋（靴）底所需的力≥1100；	/		
		GB 21148-2020 附录 B	非金属防刺穿垫（设计为内底用）：测试钉对鞋底运行至测试力 1100 N 测试钉尖不应从试样中露出。	未露出		
4	GB 21148-2020 6.4.2 防静电性能（Ω）	GB/T 20991-2007 5.10	干燥：1×10 ⁵ <电阻值≤1×10 ⁹	01L	2.65×10 ⁷	合格
				01R	2.53×10 ⁷	
			环境温度：（20±2）℃ 相对湿度：（30±5）%	环境温度：21.5℃ 相对湿度：32.0 %		
			潮湿：1×10 ⁵ <电阻值≤1×10 ⁹	02L	1.24×10 ⁶	
				02R	1.31×10 ⁶	
			环境温度：（20±2）℃ 相对湿度：（85±5）%	环境温度：20.0℃ 相对湿度：85.0 %		
	以下空白。					

