

## Chaussures de sécurité ultralégères

Modèle: L-7609 | SONIC-S



Résistant aux  
Impacts



Protection  
Anti-Perforation



Antidérapant



Système  
QuickDial



Ultra Léger



Retour d'Énergie

### Spécifications Techniques

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tige               | Maille Respirante avec Renfort TPU   |
| Doublure           | Bactivoid™ Maille 3D Respirante      |
| Semelle intérieure | Semelle Mémoire Anti-Fatigue         |
| Semelle extérieure | Semelle Zorption™ E-TPU / Caoutchouc |
| Embout             | Embout Aluminium Ultra-Léger (200J)  |
| Anti-Perforation   | Semelle PE Matrix-Tex™ (1100N)       |
| Tailles            | EU 37–47   UK 3–13   US 4–14         |
| Poids              | Env. 450 g / chaussure (EU 42)       |

### Certifications & Normes


|                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>S1 PS FO SR |
|  | ASTM F2413-24<br>I/C PR SD100            |

### Notes de Performance


- **SR:** Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO:** Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **E:** Absorption d'Énergie au Talon
- **Antistatique:** Résistance Électrique < 100MΩ



**Embout Aluminium Ultra-Léger (200J)**  
Protection légère pour un meilleur confort au travail.



**Matrix-Tex™ Semelle PE (1100N)**  
Protection ultra légère avec flexibilité accrue.



**Système de retour d'énergie Zorption™**  
Retour d'énergie élevé pour un confort tout au long de la journée.

### Applications Recommandées



Logistique



Entreposage



Production Industrielle



Construction



Industrie Légère



Travaux Extérieurs



Scannez pour  
Plus d'informations  
[www.safetoe.net](http://www.safetoe.net)